

Flügelmassen der Schiebeflügel	Von 20 kg ¹⁾ bis 120 kg je Schiebeflügel mit beidseitiger Dämpfung
Glasbreite Schiebetür	Mindestens 580 mm, das Verhältnis von Höhe zu Breite der Schiebeflügel darf maximal 3:1 betragen.
Glasstärken Schiebeflügel ESG VSG (aus ESG)	8 / 10 / 12 mm 8,76 / 10,76 / 12,76 mm
Glasstärken Festflügel und Glaswand ESG VSG (aus ESG)	10 / 12 mm 10,76 / 12,76 mm
Verfügbare Profillängen	1996 mm, 2496 mm, 2996 mm, 3496 mm, 3996 mm, 5996 mm sowie Fixmaß ²⁾
Laufwerke	Hochwertige, präzise Kugellager mit Kunststoffummantelung
Ausführung	Einseitig- oder zweiseitig ³⁾ ; links oder rechts verwendbar; immer beidseitig gedämpft; Wandmontage, Deckenmontage mit oder ohne Festflügel, Glaswandmontage; Farbtöne EV1, C31 (Hauptsichtflächen gebürstet), C35 (keine Glaswandmontage) und RAL 9016 (nur Wandmontage)

¹⁾ Für Flügelmassen von 20 kg bis 60 kg ist der in den Komplett-Sets enthaltene Standarddämpfer durch den schwächeren Portavant G 120-Austauschdämpfer zu ersetzen.

²⁾ Abweichende Profillängen bei Glaswandmontage.

³⁾ Für zweiseitige Ausführungen bei Glaswandmontage sprechen Sie uns bitte an.