

## Technische Angaben Portavant 80 automatic



Flügelgewicht	Bis 80 kg bei einflügeligen Anlagen Bis 60 kg je Flügel bei zweiflügeligen Anlagen
Höhen-/Breitenverhältnis	Das Verhältnis von Höhe zu Breite des Schiebflügels darf maximal 2,5 : 1 betragen.
Glasstärken Schiebetür ESG VSG (aus ESG)	8 / 10 / 12 mm 8 / 10,76 / 12,76 mm
Glasstärken Festverglasung und Glaswand ESG VSG	10 / 12 mm 10,76 / 12,76 mm
Verfügbare Profillängen	2596 mm, 5196 mm sowie Fixmaße (abweichende Profillängen bei Glaswandmontage)
Ausführung	Wandmontage, Deckenmontage mit oder ohne Festflügel; Glaswandmontage; auch In-Wand-Montage; ein- oder zweiflügelig (für zweiflügelige Ausführungen mit Glaswandmontage sprechen Sie uns bitte an); links und rechts verwendbar; Farbtöne EV1 oder C31 (Hauptsichtflächen gebürstet)
Einsatzbedingungen	0 – 40° C, IP 20 Planungsgrundlage ca. 150-200 Bewegungszyklen pro Tag (max. 200 Bewegungszyklen pro Stunde)

Flyer, Broschüren und Zeichnungen sind lediglich Produktbeschreibungen und stellen weder Beschaffenheitszusicherungen noch Garantieerklärungen dar. Änderungen vorbehalten.