

Automatische, einbahnige Schiebetüren mit Niedrigbewegungsenergie

Portavant 80 automatic	
Ausstattung:	Serienmäßige Ausstattung mit Push & Go, optional mit Taster, Funkfernbedienung und/oder Bewegungsmelder sowie elektronischem Schloss ausstattbar, Wahlmöglichkeit zw. Automatik- und Halbautomatikmodus
Maximales Flügelgewicht:	80 kg bei einflügeligen Anlagen 60 kg je Flügel bei zweiflügeligen Anlagen
Profilhöhe:	70,0 mm
Mögliche Einbausituationen:	Wandmontage, Deckenmontage, Deckenmontage mit Festflügel, Glaswandmontage
Maximales Verhältnis von Höhe zu Breite des Schiebeflügels bzw. der Schiebeflügel:	2,5 : 1
Minimale Flügelbreite:	-
Einsetzbare Glasstärken Schiebetür:	
ESG	8 / 10 / 12 mm
VSG (aus ESG)	8,76 / 10,76 / 12,76 mm
Einsetzbare Glasstärken Festverglasung:	
ESG	10 / 12 mm
VSG	10,76 / 12,76 mm
Einsetzbare Glasstärken Glaswand:	
ESG	10 / 12 mm
VSG	10,76 / 12,76 mm
Einsatzbedingungen:	0 – 40°C, IP 20 Ca. 150 – 200 Bewegungszyklen pro Tag