

Vergleich Portavant-Systeme



Manuelle, einbahnige Schiebetüren

	Portavant M 50	Portavant M 80	Portavant G 120	Portavant 150
Ausstattung:	Serienmäßig beidseitig mit Dämpfung und Endlageneinzug	Serienmäßig beidseitig mit Dämpfung und Endlageneinzug	Serienmäßig beidseitig mit Dämpfung und Endlageneinzug	Serienmäßig beidseitig mit Dämpfung und Endlageneinzug
Maximales Flügelgewicht:	20 kg bis 50 kg	50 kg bis 80 kg	20 kg bis 120 kg ¹⁾	150 kg (minimales Flügelgewicht 50 kg)
Profilhöhe:	59 mm	59 mm	69 mm	70,0 mm
Mögliche Einbausituationen:	Wandmontage, Deckenmontage, Deckenmontage mit Festflügel, Stirnmontage mit Festflügel	Wandmontage, Deckenmontage, Deckenmontage mit Festflügel, Stirnmontage mit Festflügel	Glas- oder Holzflügel; ein- oder zweiseitig; Wandmontage, Deckenmontage mit oder ohne Festflügel, Glaswandmontage ²⁾	Deckenmontage, Deckenmontage mit Festflügel (auch in der Deckennut, vor dem Sturz oder in Abhangdecken)
Maximales Verhältnis von Höhe zu Breite des Schiebeflügels bzw. der Schiebeflügel:	3 : 1	3 : 1	3 : 1	3 : 1
Minimale Flügelbreite:	330 mm	330 mm	580 mm	960 mm
Glasstärken Schiebetür:				
ESG	8 / 10 mm	8 / 10 mm	8 / 10 / 12 mm	10 / 12 mm
VSG (aus ESG)	8,76 / 10,76 mm	8,76 / 10,76 mm	8,76 / 10,76 / 12,76 mm	10,76 / 12,76 mm

Flyer, Broschüren und Zeichnungen sind lediglich Produktbeschreibungen und stellen weder Beschaffenheitszusicherungen noch Garantieerklärungen dar. Änderungen vorbehalten.

Vergleich Portavant-Systeme



	Portavant M 50	Portavant M 80	Portavant G 120	Portavant 150
Glasstärken Festflügel und Glaswand:				
ESG	10 / 12 mm	10 / 12 mm	10 / 12 mm	10 / 12 mm
VSG (aus ESG)	10,76 / 12,76 mm	10,76 / 12,76 mm	10,76 / 12,76 mm	10,76 / 12,76 mm
Stärke Holzschiebeflügel	38 mm - 55 mm	38 mm - 55 mm	38 mm - 55 mm	38 mm - 55 mm
Glasstärken Festflügel bei Holzschiebeflügel:				
ESG	10 / 12 mm	10 / 12 mm	10 / 12 mm	-
VSG (aus ESG)	10,76 / 12,76 mm	10,76 / 12,76 mm	10,76 / 12,76 mm	
Optionales Zubehör	Elektrisches Schloss, Anschlag-/ Schließkasten, Distanzprofile, Boden- und Wandprofile	Elektrisches Schloss, Anschlag-/ Schließkasten, Distanzprofile, Boden- und Wandprofile	Elektrisches Schloss, Anschlag-/ Schließkasten, Distanzprofile, Boden- und Wandprofile	Anschlag-/ Schließkasten, Boden- und Wandprofile
Farbtöne	EV1, C31 (Hauptsichtflächen gebürstet), C35 und RAL 9016 (nur Wandmontage)	EV1, C31 (Hauptsichtflächen gebürstet), C35 und RAL 9016 (nur Wandmontage)	EV1, C31 (Hauptsichtflächen gebürstet), C35 (keine Glaswandmontage) und RAL 9016 (nur Wandmontage)	EV1
Einsatzbedingungen:	Für Feuchträume im Innenbereich geeignet gemäß DIN EN 1527/1670	Für Feuchträume im Innenbereich geeignet gemäß DIN EN 1527/1670	Für Feuchträume im Innenbereich geeignet gemäß DIN EN 1527/1670	Für Feuchträume im Innenbereich geeignet gemäß DIN EN 1527/1670

¹⁾ Für Flügelmassen von 20 kg bis 60 kg ist der in den Komplett-Sets enthaltene Standarddämpfer durch den schwächeren Portavant G 120-Austauschdämpfer zu ersetzen.

²⁾ Für zweiseitige Ausführungen bei Glaswandmontage sprechen Sie uns bitte an.