

Flügelmassen der Schiebeflügel	Portavant M 50 wood: von 20 kg bis 50 kg je Schiebeflügel Portavant M 80 wood: von 50 kg bis 80 kg je Schiebeflügel immer mit beidseitiger Dämpfung
Breite Schiebetür	mind. 330 mm Das Verhältnis von Höhe zu Breite der Schiebeflügel darf maximal 3 : 1 betragen.
Stärke Holzschiebeflügel	38 mm - 55 mm*
Glasstärken Festflügel	
ESG	10 / 12 mm
VSG (aus ESG)	10,76 / 12,76 mm
Verfügbare Profillängen	1996 mm, 2496 mm, 2996 mm, 3996 mm, 4996 mm sowie Fixmaß
Laufwerke	Hochwertige, präzise Kugellager mit Kunststoffummantelung
Ausführung	Ein- oder zweiseitig; links und rechts verwendbar; immer beidseitig gedämpft; Wandmontage, Deckenmontage mit oder ohne Festflügel, Stirnmontage mit Festflügel; Farbtöne: Silber eloxiert (EV1), Edelstahllook (C31, Hauptsichtflächen gebürstet), Schwarz eloxiert (C35) und Weiß pulverbeschichtet (RAL 9016, nur Wandmontage)

*Zulässige Holzstärke des Schiebeflügels bei Verwendung eines Festflügels: 38 mm - 45 mm