

Manuelle, mehrbahnige Schiebetüren

	Portavant 60 twinline	Portavant 150 multiline
Ausstattung:	Serienmäßige Ausstattung mit Teleskoptechnologie, Synchronmitnahmefunktion und beidseitigem Dämpfungs- und Einzugsystem	Serienmäßige Ausstattung mit Teleskoptechnologie, SOFT CATCH-Mitnahme und beidseitigem Dämpfungs- und Einzugsystem
Anzahl der Laufbahnen:	2 Bahnen	Max. 5 Laufschienen/ Festflügelhalteschienen nebeneinander; max. 6000 mm bei einseitigen Anlagen und max 12000 bei zweiseitigen Anlagen
Maximales Flügelgewicht:	60 kg je Schiebeflügel	150 kg (minimales Flügelgewicht 50 kg)
Profilhöhe:	70,0 mm	70,0 mm
Mögliche Einbausituationen:	Wandmontage, Deckenmontage, Deckenmontage mit Festflügel	Deckenmontage, Deckenmontage mit Festflügel (auch in der Deckennut, vor dem Sturz oder in Abhangdecken)
Maximales Verhältnis von Höhe zu Breite des Schiebeflügels bzw. der Schiebeflügel:	3 : 1	3 : 1
Minimale Flügelbreite:	-	960 mm
Einsetzbare Glasstärken Schiebetür:		
ESG	8 / 10 mm	10 / 12 mm
VSG (aus ESG)	8,76 / 10,76 mm	10,76 / 12,76 mm
Einsetzbare Glasstärken Festflügel:		
ESG	10 / 12 mm	10 / 12 mm
VSG	10,76 / 12,76 mm	10,76 / 12,76 mm
Einsetzbare Glasstärken Glaswand:		
ESG	-	-
VSG	-	-
Einsatzbedingungen:	Für Feuchträume im Innenbereich geeignet gemäß DIN EN 1527/1670	Für Feuchträume im Innenbereich geeignet gemäß DIN EN 1527/1670