

Puertas correderas de vidrio automáticas (con operación de energía cinética reducida)

Portavant 80 automatic	
Equipamiento:	Equipamiento de serie con Push & Go; selección entre varios accesorios opcionales (p. ej., sensor de movimiento, pulsador inalámbrico, telemando y cerradura electrónica) y distintos modos de funcionamiento (modo automático y modo semiautomático)
Peso máximo de la hoja:	80 kg por hoja para instalaciones de una hoja; 60 kg por hoja para instalaciones de dos hojas
Altura del perfil:	70,0 mm
Situación de montaje realizable:	Montaje a la pared, montaje al techo, montaje al techo con hoja fija, montaje en fachada de vidrio
Relación de altura/ancho máximo de la(s) hoja(s) corredera(s):	2,5 : 1
Ancho mínimo de la hoja:	-
Espesor de cristal de la hoja corredera:	
Vidrio templado	8 / 10 / 12 mm
Vidrio de seguridad laminado (fabricado con vidrio templado)	8,76 / 10,76 / 12,76 mm
Espesor de cristal de la hoja fija:	
Vidrio templado	10 / 12 mm
Vidrio de seguridad laminado	10,76 / 12,76 mm
Espesor de cristal de la fachada de vidrio:	
Vidrio templado	10 / 12 mm
Vidrio de seguridad laminado	10,76 / 12,76 mm
Parámetros de la aplicación:	0 – 40°C, IP 20 aprox. 150-200 ciclos de corredera al día