



















## Herraje robustus para cristales de hasta 12,76 mm de espesor

Página	Denominación	Número de artículo	Ejecución	P / m	Precio
22	 Perfil guía doble flocado cubierto con una lámina de protección Longitud: 5 metros	610 020.5000.110	AL E 6 / EV 1	m	
		.120	AL E 1 / C 31	m	
22	 Cazaca para un cristal de un espesor de 8 hasta 10 mm, cubierta con una lámina de protección Longitud: 5 metros	610 030.5000.110	AL E 6 / EV 1	m	
		.120	AL E 1 / C 31	m	
22	 Cazaca para un cristal de un espesor de 10 hasta 12,76 mm, cubierta con una lámina de protección Longitud: 5 metros	610 040.5000.110	AL E 6 / EV 1	m	
		.120	AL E 1 / C 31	m	
22	 Carro con rodamiento de bolas de acero con revestimiento polimérico ud. embalaje: 20 pzs.	610 050.0000.440	Carcasa de acero para muelles galvanizada	P	
22	 Tapa final con forma recortada ud. embalaje: 20 pzs.	610 070.0000.610	PL efecto aluminio	P	
		.620	PL efecto inox	P	
22	 Carril de rodadura doble Longitud: 5 metros	610 090.5000.110	AL E 6 / EV 1	P	
		.120	AL E 1 / C 31	P	
24	 Junta de inserción para un cristal de 8 mm de espesor / cazaca con anchura interior de 11 mm <i>o bien,</i> para un cristal de 10 mm de espesor / cazaca con anchura interior de 13 mm viene en rodillos de 20 metros	610 320.0000.305	PL transparente	P	
24	 Regleta antipolvo con junta de cepillo Longitud: 5 metros ud. embalaje: 10 metros para un cristal de 8 mm de espesor	610 368.5000.110	AL E 6 / EV 1	m	
		610 370.5000.110	AL E 6 / EV 1	m	
24	 Perfil de marco cubierto con una lámina de protección Longitud: 5 metros	610 110.5000.110	AL E 6 / EV 1	m	
		.120	AL E 1 / C 31	m	
24	 Dispositivo antipolvo y tope protector para perfil de marco Longitud: 5 metros	606 120.5000.305	PL transparente	m	
26	 Horquilla de montaje del carro ROBUSTUS	610 400.0000.000	Acero inoxidable	P	
26	 Amortiguador de fin de carrera y seguro antidesenganche hasta un espesor del cristal 12 mm para perfil guía doble N° 610 020 ud. embalaje: 20 pzs.	610 420.0000.305	PL transparente	P	
26	 Uñero integrado en el carril guía hasta un espesor del cristal de 12,76 mm montaje a la izquierda o a la derecha ud. embalaje: 2 pzs.	610 450.0000.410	ZN cromado	P	
		.620	ZN efecto inox	P	

## Herraje robustus para cristales de hasta 12,76 mm de espesor

Página	Denominación	Número de artículo	Ejecución	P / m	Precio
28	 SECURA Adaptador hasta un espesor del cristal de 12,76 mm montaje a la izquierda o a la derecha ud. embalaje: 2 pzs.	610 600.0000.410	ZN cromado	P	
		.620	ZN efecto inox	P	
28	 SECURA Cerradura de seguridad hasta un espesor del cristal de 12,76 mm montaje a la izquierda o a la derecha ud. embalaje: 2 pzs.	610 620.0002.410	ZN cromado	P	
		.620	ZN efecto inox	P	
28	 SECURA Cilindro interior intercambiable con 2 llaves planas reversibles no dentadas ud. embalaje: 10 pzs. (Nota: el cilindro interior tiene capacidad de amaestramiento, Art. 606 652.0000.415)	606 632.0000.415	ZN niquelado	P	
		(606 630.0000.415*)			
		606 633.0000.415	ZN niquelado	P	
		(606 631.0000.415*)			
28	 SECURA Llave de desmontaje	606 640.0000.415	Latón	P	
28	 SECURA Llave maestra	606 652.0000.415	Latón	P	

\* número de referencia anterior, todavía indicado en la página 28 del catálogo