

vitris

Herraje innovador para vidrio

Portavant 60 twinline



TELESCOPIC USE



SYNCHRO MOVE




COMFORT STOP



AUTO CLOSE



EXACT TRIGGER



EASY INSTALL

¡Portavant 60 twinline – la solución Portavant con riel de rodamiento de doble guía para una luz de paso más amplia desplaza dos hojas correderas con la misma suavidad que una!

Gracias a Portavant 60 twinline la falta de espacio junto al paso de la puerta ya no supone ningún impedimento para poder utilizar las elegantes y cómodas soluciones con puertas correderas de cristal, ya que sus hojas requieren un espacio mínimo cuando están abiertas. Mientras que con una puerta corredera normal el paso no puede ser más ancho que la pared delante de la cual se desplaza la hoja al abrirla, con Portavant 60 twinline, el paso puede ser hasta el doble de esta pared gracias a que dos hojas correderas se desplazan paralelamente en un riel de rodamiento de doble guía. Por eso, Portavant 60 twinline es la gran solución para separar espacios pequeños, como cocinas, pasillos, baños, etc.

Y no solo eso, Portavant 60 twinline también se puede utilizar como muro divisorio: en este caso, cuatro hojas correderas, que también se pueden montar entre dos hojas fijas, posibilitan que dos tercios del ancho del espacio estén libres cuando las hojas están abiertas.

¡Portavant 60 twinline es la solución telescópica para una luz de paso máxima!



Portavant 60 twinline destaca por su perfil delgado ...

... y distancias mínimas, tanto entre las dos hojas correderas, como entre la segunda hoja corredera y la pared o la hoja fija.



La disposición flotante de la guía de suelo permite que el paso de puerta se mantenga libre de obstáculos.



¡Portavant 60 twinline desplaza dos hojas correderas con la misma suavidad que una!

Con Portavant 60 twinline se abren o cierran ambas hojas correderas simultáneamente con una sola maniobra. La **función de arrastre sincronizado** proporciona un desplazamiento agradable y continuo. Gracias a una conexión por cable guiada en rodillos de alta calidad, la segunda hoja sigue siempre a la primera a la mitad de la velocidad de ésta, de forma que ambas hojas alcanzan sus posiciones finales a la vez. Este mecanismo convierte los arrastres abruptos e incómodos de la segunda hoja tras abrir la primera en algo del pasado.

¡Portavant 60 twinline ofrece un confort máximo gracias al equipamiento con un sistema de amortiguación y cierre automático en ambos extremos!

El innovador sistema de amortiguación de Portavant 60 twinline frena ambas hojas correderas, antes de que alcancen sus posiciones finales, de forma eficaz, suave y silenciosa deteniéndolas en un trayecto de varios centímetros. Después, el sistema de cierre automático tira ambas hojas correderas con precisión en sus posiciones finales.

¡Portavant 60 twinline es increíblemente compacto!

A pesar de la tecnología telescópica, la función de arrastre sincronizado y los sistemas de amortiguación y cierre automático en ambos lados de cada hoja corredera, Portavant 60 twinline tiene tan solo **70 mm de altura de perfil**. Con un cristal de 10 mm de espesor, por ejemplo, se tiene una distancia de cristal inferior a los 25 mm, tanto entre las dos hojas correderas, como entre la segunda hoja corredera y la pared o la hoja fija.

¡En el interior del Portavant 60 twinline el probado principio de construcción de la serie Portavant 60 (pendiente de patente) proporciona una calidad y una facilidad de montaje sobresalientes!

Los sistemas de amortiguación conectados a los topes aseguran que los activadores se encuentren siempre en la posición adecuada, lo que permite que puedan activar el mecanismo de amortiguación de forma fiable en todo momento. Este concepto constructivo evita que, en caso de un ajuste incorrecto, el sistema de amortiguación pueda sufrir daños. A su vez, una protección contra sobrecargas y la posibilidad de una regulación adicional para paredes que no están rectas garantizan que el sistema de amortiguación funcione siempre correctamente.

El montaje se realiza con fácil acceso desde delante. Cada hoja corredera se puede regular +/- 2 mm en altura. Portavant 60 twinline se puede utilizar con hojas de hasta 60 kg de peso. Portavant 60 twinline es apropiado para instalaciones con montaje a la pared, montaje al techo y montaje al techo con hoja fija.

Sello del distribuidor

Las descripciones, dibujos e ilustraciones no garantizan la constitución ni las características de los productos, ni tampoco suponen una declaración de garantía. Reservado el derecho a modificaciones.