

## Portes vitrées coulissantes manuelles, monovoie

	Portavant M 50	Portavant M 80	Portavant G 120	Portavant 150
Equipement :	Equipement standard avec système d'entraînement et d'amortissement des deux côtés	Equipement standard avec système d'entraînement et d'amortissement des deux côtés	Equipement standard avec système d'entraînement et d'amortissement des deux côtés	Equipement standard avec système d'entraînement et d'amortissement des deux côtés
Poids de porte maximal :	De 20 kg à 50 kg	De 50 kg à 80 kg	De 20 kg à 120 kg <sup>1)</sup>	150 kg par vantail (Poids de porte minimale 50 kg)
Hauteur du profilé :	59 mm	59 mm	69 mm	70 mm
Configurations de pose réalisables :	Montage mural Montage au plafond Montage au plafond avec vantail fixe Systèmes autoportants également avec fixation du rail de roulement en bouts de profilé	Montage mural Montage au plafond Montage au plafond avec vantail fixe Systèmes autoportants également avec fixation du rail de roulement en bouts de profilé	Montage mural Montage au plafond Montage au plafond avec vantail fixe Montage sur façade vitrée <sup>2)</sup>	Montage au plafond Montage au plafond avec vantail fixe (pas pour Portavant 150 wood) ; (en plus montage dans une rainure de plafond, devant un linteau ou dans des plafonds suspendus)
Rapport hauteur/largeur du vantail coulissant/des vantaux coulissants :	3 : 1	3 : 1	3 : 1	3 : 1
Largeur minimale du vantail coulissant :	330 mm	330 mm	580 mm	960 mm
Epaisseurs du verre du vantail coulissant :				
Verre trempé	8 / 10 mm	8 / 10 mm	8 / 10 / 12 mm	10 / 12 mm
Verre de sécurité feuilleté (à base de verre trempé)	8,76 / 10,76 mm	8,76 / 10,76 mm	8,76 / 10,76 / 12,76 mm	10,76 / 12,76 mm

Les descriptions de produits, les dessins et les illustrations ne constituent ni promesses de caractéristiques ni déclarations de garantie. Sous réserve de modifications.

	Portavant M 50	Portavant M 80	Portavant G 120	Portavant 150
Épaisseurs du verre du vantail fixe / façade vitrée :				
Verre trempé	10 / 12 mm	10 / 12 mm	10 / 12 mm	10 / 12 mm
Verre de sécurité feuilleté (à base de verre trempé)	10,76 / 12,76 mm	10,76 / 12,76 mm	10,76 / 12,76 mm	10,76 / 12,76 mm
Épaisseur de vantail coulissant en bois :	38 mm - 55 mm	38 mm - 55 mm	38 mm - 55 mm	38 mm - 55 mm
Épaisseurs du verre du vantail fixe avec vantail coulissant en bois :				
Verre trempé	10 / 12 mm	10 / 12 mm	10 / 12 mm	-
Verre de sécurité feuilleté (à base de verre trempé)	10,76 / 12,76 mm	10,76 / 12,76 mm	10,76 / 12,76 mm	
Accessoires en option :	Serrure électrique, profilés d'arrêt avec/sans gâche, profilé d'écartement, profilés d'encadrement mur-sol	Serrure électrique, profilés d'arrêt avec/sans gâche, profilé d'écartement, profilés d'encadrement mur-sol	Serrure électrique, profilés d'arrêt avec/sans gâche, profilé d'écartement, profilés d'encadrement mur-sol	Profilés d'arrêt avec/sans gâche, profilés d'encadrement mur-sol
Coloris :	Anodisé aluminium naturel (EV1), anodisé effet inox (C31, faces principales de parement brossées), noir anodisé (C35) et époxy blanc (RAL 9016, montage mural uniquement)	Anodisé aluminium naturel (EV1), anodisé effet inox (C31, faces principales de parement brossées), noir anodisé (C35) et époxy blanc (RAL 9016, montage mural uniquement)	Anodisé aluminium naturel (EV1), anodisé effet inox (C31, faces principales de parement brossées), noir anodisé (C35, pas de montage en façade vitrée) et époxy blanc (RAL 9016, montage mural uniquement)	Anodisé aluminium naturel (EV1)
Paramètres d'application :	Convient pour pièces humides, selon EN 1527/1670	Convient pour pièces humides, selon EN 1527/1670	Convient pour pièces humides, selon EN 1527/1670	Convient pour pièces humides, selon EN 1527/1670

<sup>1)</sup> Pour les vantaux de 20 kg à 60 kg, veuillez remplacer l'amortisseur standard fourni avec les kits complets par l'amortisseur Portavant G 120 plus léger.

<sup>2)</sup> Pour les systèmes bilatéraux avec fixation en façade vitrée, veuillez nous contacter.

Les descriptions de produits, les dessins et les illustrations ne constituent ni promesses de caractéristiques ni déclarations de garantie. Sous réserve de modifications.