

Porte scorrevoli in vetro automatiche con modalità a bassa energia cinetica

| Portavant 80 automatic | |
|--|---|
| Equipaggiamento: | con sistema Push & Go, opzionalmente con pulsante, azionamento radiocomandato, sensore di movimento e/o serratura elettronica, possibilità di scelta fra modalità automatica o semiautomatica |
| Peso massimo dell'anta: | fino a 80 kg con sistemi a un'anta fino a 60 kg per anta con sistemi a due ante |
| Altezza del profilo: | 70,0 mm |
| Possibili situazioni di montaggio: | montaggio a parete, montaggio a soffitto, montaggio a soffitto con anta fissa, montaggio a parete in vetro |
| Massimo rapporto altezza/larghezza dell'anta scorrevole/delle ante scorrevoli: | 2,5 : 1 |
| Larghezza minima dell'anta: | - |
| Spessori dell'anta scorrevole: | |
| Vetro temprato: | 8 / 10 / 12 mm |
| Vetro di sicurezza stratificato a base di vetro temperato: | 8,76 / 10,76 / 12,76 mm |
| Spessori dei vetri fissi: | |
| Vetro temprato: | 10 / 12 mm |
| Vetro di sicurezza stratificato | 10,76 / 12,76 mm |
| Spessori della parete in vetro: | |
| Vetro temprato: | 10 / 12 mm |
| Vetro di sicurezza stratificato: | 10,76 / 12,76 mm |
| Parametri d'impiego: | 0 – 40°C, IP 20 cicli raccomandati: approssimativamente 150-200 cicli di movimento al giorno (max. 150 cicli di movimento all'ora) |