

Porte scorrevoli in vetro manuali a più vie

	Portavant 60 twinline	Portavant 150 multiline
Equipaggiamento:	di serie con tecnologia telescopica, sistema di trascinamento sincronizzato e sistema di ammortizzazione e ritrazione bilaterale	di serie con tecnologia telescopica, sistema di trascinamento SOFT CATCH e sistema di ammortizzazione e ritrazione bilaterale
Numero di vie:	2	max. 5 binari di scorrimento/binari di supporto anta fissa paralleli; max. 6000 mm per sistemi unilaterali, max. 12000 mm per sistemi bilaterali
Peso massimo dell'anta:	fino a 60 kg per anta scorrevole	150 kg (peso minimo dell'anta: 50 kg)
Altezza del profilo:	70,0 mm	70,0 mm
Possibili situazioni di montaggio:	montaggio a parete, montaggio a soffitto, montaggio a soffitto con anta fissa	montaggio a soffitto, montaggio a soffitto con anta fissa (anche sulla scanalatura del soffitto, davanti all'architrave o su controsoffitti)
Massimo rapporto altezza/larghezza dell'anta scorrevole/delle ante scorrevoli:	3 : 1	3 : 1
Larghezza minima dell'anta:	-	960 mm
Spessori dell'anta scorrevole:		
Vetro temprato:	8 / 10 mm	10 / 12 mm
Vetro di sicurezza stratificato a base di vetro temperato:	8,76 / 10,76 mm	10,76 / 12,76 mm
Spessori dei vetri fissi:		
Vetro temprato:	10 / 12 mm	10 / 12 mm
Vetro di sicurezza stratificato:	10,76 / 12,76 mm	10,76 / 12,76 mm
Spessori della parete in vetro:		
Vetro temprato:	-	-
Vetro di sicurezza stratificato:	-	-
Parametri d'impiego:	per locali interni umidi secondo DIN EN 1527/1670.	per locali interni umidi secondo DIN EN 1527/1670.