

Porte scorrevoli in vetro manuali a una via

	Portavant M 50	Portavant M 80	Portavant G 120	Portavant 150
Equipaggiamento:	di serie con sistema di ammortizzazione e ritrazione bilaterale	di serie con sistema di ammortizzazione e ritrazione bilaterale	a scelta con sistema di ammortizzazione e ritrazione bilaterale, monolaterale o senza	di serie con sistema di ammortizzazione e ritrazione bilaterale
Peso massimo dell'anta:	Da 20 kg a 50 kg	Da 50 kg a 80 kg	Da 20 kg a 120 kg ¹⁾	150 kg (peso minimo dell'anta: 50 kg)
Altezza del profilo:	59 mm	59 mm	69 mm	70 mm
Possibili situazioni di montaggio:	montaggio a parete, montaggio a soffitto, montaggio a soffitto con anta fissa sistemi autoportanti con fissaggio alle estremità del profilo	montaggio a parete, montaggio a soffitto, montaggio a soffitto con anta fissa sistemi autoportanti con fissaggio alle estremità del profilo	montaggio a parete, montaggio a soffitto, montaggio a soffitto con anta fissa, montaggio a parete in vetro ²⁾	montaggio a soffitto, montaggio a soffitto con anta fissa (Non con Portavant 150 wood), (anche sulla scanalatura del soffitto, davanti all'architrave o su controsoffitti)
Massimo rapporto altezza/larghezza dell'anta scorrevole / delle ante scorrevoli:	3 : 1	3 : 1	3 : 1	3 : 1
Larghezza minima dell'anta:	330 mm	330 mm	580 mm	960 mm
Spessori dell'anta scorrevole:				
Vetro temprato	8 / 10 mm	8 / 10 mm	8 / 10 / 12 mm	10 / 12 mm
Vetro di sicurezza stratificato a base di vetro temperato	8,76 / 10,76 mm	8,76 / 10,76 mm	8,76 / 10,76 / 12,76 mm	10,76 / 12,76 mm

Opuscoli, depliant e disegni hanno l'unico scopo di presentare il prodotto e non costituiscono né un'assicurazione di qualità né una garanzia. Con riserva di modifiche.

	Portavant M 50	Portavant M 80	Portavant G 120	Portavant 150
Spessori dei vetri fissi/parete in vetro:				
Vetro temprato	10 /12 mm	10 /12 mm	8 / 10 / 12 mm	10 /12 mm
Vetro di sicurezza stratificato a base di vetro temperato	10,76 / 12,76 mm	10,76 / 12,76 mm	8,76 / 10,76 / 12,76 mm	10,76 / 12,76 mm
Spessori per ante scorrevoli in legno	38 mm – 55 mm	38 mm – 55 mm	38 mm – 55 mm	38 mm – 55 mm
Spessori dei vetri fissi con ante scorrevoli in legno:				
Vetro temprato	10 / 12 mm	10 / 12 mm	10 / 12 mm	-
Vetro di sicurezza stratificato a base di vetro temperato	10,76 / 12,76 mm	10,76 / 12,76 mm	10,76 / 12,76 mm	
Accessori opzionali:	Serratura elettrica, profili di arresto con/senza contropiastra, profili distanziatori, profili a muro e pavimento	Serratura elettrica, profili di arresto con/senza contropiastra, profili distanziatori, profili a muro e pavimento	Serratura elettrica, profili di arresto con/senza contropiastra, profili distanziatori, profili a muro e pavimento	Profili di arresto con/senza contropiastra, profili a muro e pavimento
Colori:	Alluminio anodizzato naturale (EV1), look acciaio inox anodizzato (C31, principali superfici spazzolate), nero anodizzato (C35) e verniciato a polvere bianco (RAL 9016, solo per montaggio a parete)	Alluminio anodizzato naturale (EV1), look acciaio inox anodizzato (C31, principali superfici spazzolate), nero anodizzato (C35) e verniciato a polvere bianco (RAL 9016, solo per montaggio a parete)	Alluminio anodizzato naturale (EV1), look acciaio inox anodizzato (C31, principali superfici spazzolate), nero anodizzato (C35, eccettuato il montaggio a parete in vetro) e verniciato a polvere bianco (RAL 9016, solo per montaggio a parete)	Alluminio anodizzato naturale (EV1)
Parametri d'impiego:	per locali interni umidi secondo DIN EN 1527/1670	per locali interni umidi secondo DIN EN 1527/1670	per locali interni umidi secondo DIN EN 1527/1670	per locali interni umidi secondo DIN EN 1527/1670

¹⁾ Per le ante da 20 kg a 60 kg si raccomanda di sostituire l'ammortizzatore standard, fornito con i set completi, con l'ammortizzatore Portavant G 120 più debole.

²⁾ Per le versioni bilaterali con montaggio a parete in vetro, consultateci.

Opuscoli, depliant e disegni hanno l'unico scopo di presentare il prodotto e non costituiscono né un'assicurazione di qualità né una garanzia. Con riserva di modifiche.